

LA **FENÊTRE** BOIS À VOS MESURES



ATULAM
la fenêtre française

Tradilou L'Hausmannienne

De **conception traditionnelle** dite « Hausmannienne » avec sa **fermeture à mouton et gueule de loup**, la fenêtre bois Tradilou répond parfaitement aux problématiques de rénovation de sites classés ou demeures de caractère.

Véritable tour de force des menuisiers d'Atulam, la Tradilou associe l'esthétique des fenêtres anciennes avec les performances des menuiseries d'aujourd'hui et permet de répondre aux exigences des Architectes des Bâtiments de France.



Fenêtre Tradilou

Finition peinture blanche RAL 9016

Forme cintre surbaissé

Parcloses et petits bois à doucine

Crémone véritable et paumelles turlupets vieil argent



Personnalisation

Type d'ouverture



à la française



à soufflet

Essence de bois



Chêne



Bois exotique

* profil pente à 15° obligatoire

Profil



Pente à 15°



à doucine



Pente à 45°
(uniquement pour l'extérieur)


Finition



Peinture
garantie 12 ans
(tous RAL)



Huillée
(intérieur)



Lasures
claire ou foncée

Quincaillerie

Traditionnelle ○ ● ● ● (blanc / noir / laiton vieilli / vieil argent)



Crémone décorative
avec poignée olive
ou poignée béquille sur platine
(en option)



Espagnolette
(en option)

La bague en laiton permet d'éviter les frottements entre les deux pièces de la paumelle.



Paumelle
à turlupets



Paumelle
à bout rond



Paumelle
pour volets intérieurs

Les paumelles permettent de fixer les ouvrants sur le dormant. Chaque paumelle est entaillée dans le bois par nos menuisiers en atelier pour un réglage sur mesure.



Crémone Prestige en laiton finition gris patiné vieil argent

Fenêtre Tradilou

Finition peinture blanche RAL 9016
Parecloses et petits bois pente à 15°
Espagnolette et paumelles turlupets vieil argent
Volets intérieurs suivant le cintre

Gamme 68 mm

**pour des performances thermiques,
acoustiques et/ou sécuritaires renforcées**

- Dormant 90 mm assemblage mécanique vissé
- Ouvrants 68 mm assemblage traditionnel à double enfourchement
- Vitrage de 34 à 36 mm
- Ferrage par paumelles entaillées à bouts ronds

Résultats d'essais
Air-Eau-Vent
A*4 E*7B V*C2



Porte fenêtre Tradilou

Finition peinture blanche RAL 9016
Menuiseries droites avec impostes plein cintre
Parecloses et petits bois à doucine
Repose des crémones d'origine, paumelles blanches